




符号	部材	名称
①	H100×100×6×8	柱
②	H100×100×6×8	マシンビーム受け
③	C100×50×20×3.2	レールブラケット受け
④	□100×100×3.2	敷居受け
⑤	C100×50×20×3.2	三方棒取付材



本図は2Fを示す、1Fは本図と左右勝手反対とする



カゴ意匠	
天井	鋼板1.6㎜ウレタン樹脂塗装
壁	鋼板1.6㎜ウレタン樹脂塗装
床	焼鋼板ウレタン樹脂塗装
扉	鋼板1.6㎜ウレタン樹脂塗装

※ 出入口は板厚1.5mm以上であり、エレベータ協会標準JEAS-207Aに定めた構造を採用していますので、平12建告第1369号による特定防火設備と見なされます。

1. 昇降路の築造及びピット防水工事。
2. 各階出入口の孔あけ工事。
3. 三方枠取付後の三方枠回りのモルタル詰め及び仕上工事。
4. 機械室の築造工事及び点検口(能錠付鋼板製扉一式)設置工事。
5. 昇降路頂部又は機械室天井部の煙感知機取付工事。
6. 機械室天井又は昇降路頂部に「クック(0.5ton)」の設置工事。

1. 動力電源（接地線を含む）及び照明用電源（AC100V）の、機械室制御盤迄の引込工事。
2. 機械室の照明設備及び点検用コンセント設備工事。

1. 昇降路及び機械室内に他用途の配管、ダクトが露出しないこと。
2. 昇降路壁には配管類を埋め込まないこと。
3. 機械室出入口扉は旋錠付鋼板製とすること。
4. 電源電圧の変動率は+5～-5%以内のこと。

				殿納	
小荷物専用昇降機据付図					
工番		担当		製図	
				日付	
サンリフト		株式会社 サンリフト			
図番		SL-300-D45			